

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XARIOS 200

XARIOS 200 er et direkte drevet køleanlæg, som er specielt udviklet til brug ved distribution af fersk- og frostvarer med små og mellemstore erhvervskøretøjer, der har et kasserumfang på op til 22 m³ (fresh).

► Den optimerede ydeevne sørger for bedre beskyttelse af varerne

► Hurtigere temperatursænkning for optimale forhold ved distribution i bymæssig bebyggelse

► Valg af fordampere for maksimum lastekapacitet

► Førerhusstyringen med mikroprocessor sikrer, at systemet er lettere og mere sikkert at bruge



► Installationen er hurtig og kræver kun lidt vedligeholdelse, hvilket medfører lavere driftsomkostninger

► Tekniske fornyelser, der tager hensyn til miljøet

► Stort udvalg af monteringskit godkendt af bilforhandlere.



■ Kondensator

Mål

864 x 480 x 232 mm

Vægt

Vej- & Eldrift: 53 kg
Vejdrift: 30 kg

■ Køleeffekt (vejdrift)

0 °C / + 30 °C: 2300 W

- 20 °C / + 30 °C: 1300 W

Ved en omgivelsestemperatur på + 30 °C
(I henhold til ATP - procedure)

S model

HFC R404A kølemiddel

Multifunktion kabinekontrol

Ekstra flad eller vertikal fordampere

Afrimningssystem med varm gas

Timetællere for Vej- og Eldrift*

Kan bruges på 12 V DC køretøjer

Kvalificeret til høje

omgivelsestemperaturer

Vejdrift eller Vej- og Eldrift

Elektriske specifikationer

Eldrift-kompressor

Stik for tilslutning til lysnet*

1- eller 3-faset drift*

Sikkerhedsanordninger

Termosikring (transformator, diode-bro)*

Pressostat for høje og lave

kølemiddeltryk

Sikre installationsparametre

Styreanordninger

Styresystem med mikroprocessor

Automatisk og manuel afrimning

Digitaldisplay: Temperaturer i °C eller °F

for referencetemperatur,

returlufttemperatur, data,

konfigurationsparametre, timetællere*

og alarmer

T model: Ekstraudstyr

Høj varmekapacitet med varm gas

Udstyr

Monteringskit til Vejdriftskompressor

Vejdriftskompressor

Tilbehør

Varmelegemer i afrimningsslangerne for anvendelse til dybfrosne varer

Tilslutningskit for variabel placering af fordampere

Kontakt for åbning af døre

Kan leveres med 24/12 V DC

Nichemonteret installationskit

Tagmonteret installationskit

Kan bruges på 24 V DC køretøjer

* version Vej- og Eldrift



■ Ekstra flad fordampere MXS 850

Mål: 853 x 608 x 172 mm

Vægt: 20 kg

Luftgennemstrømning: 830 m³/t



■ Vertikal fordampere MXV 850

Mål: 853 x 159 x 628 mm

Vægt: 17 kg

Luftgennemstrømning: 770 m³/t



Da vi til stadighed søger at forbedre vore produkters kvalitet, forbeholder vi os retten til at foretage fabrikkationsændringer uden forudgående varsel.



500 Carrier-servicestationer i Europa, Rusland, Mellemøsten og Afrika.



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.

10, boulevard de l'Oise

F-95031 Cergy Pontoise Cedex

Tlf.: +33 (0)1 34 43 48 00

Fax: +33 (0)1 34 43 48 48

www.carrier-transicold-europe.com