

TEKNISKE SPECIFIKATIONER

XARIOS 300

XARIOS 300 er et direkte-drevet køleanlæg, som er specielt udviklet til brug ved distribution af fersk- og frostvarer med små og mellemstore erhvervskøretøjer, der har et kasserumfang på op til 27 m³ (ferskvarer).

- ▶ Den optimerede ydeevne sørger for bedre beskyttelse af varerne
- ▶ Hurtigere temperatursænkning for optimale forhold ved distribution i bymæssig bebyggelse
- ▶ Valg mellem fordampere for maksimum lastekapacitet



- ▶ Førerhusstyringen med mikroprocessor sikrer, at systemet er lettere og mere sikkert at bruge
- ▶ Installationen er hurtig, og anlægget kræver kun minimal vedligeholdelse, hvilket medfører lavere driftsomkostninger
- ▶ Tekniske fornyelser, der tager hensyn til miljøet.



■ Kondensator

Mål

1 125 x 505 x 238 mm

Vægt

Vej- & Eldrift: 66 kg
Vejdrift: 41 kg

■ Køleeffekt (vejdrift)

Fordamper	MXS 850	MXV 850
0 °C / + 30 °C	2 860 W	2 730 W
- 20 °C / + 30 °C	1 700 W	1 655 W

Ved en omgivelsestemperatur på + 30 °C
(I henhold til ATP - procedure)

S model

HFC R404A kølemiddel
Multifunktion kabinekontrol
Ekstra flad fordamper
Afrimningssystem med varm gas
Kan bruges på 12 VDC og 24 VDC køretøjer

Væskenedkøling ved høje omgivelsestemperaturer
Vejdrift eller Vej- og Eldrift

Elektriske specifikationer

Eldrift-kompressor*
Stik for tilslutning til lysnet*
1- eller 3-faset drift*

Sikkerhedsanordninger

Termosikring (transformator, diode-bro)*
Pressostat for høje og lave kølemiddeltryk
Sikre installationsparametre

Styreanordninger

Styresystem med mikroprocessor
Automatisk og manuel afrimning
Digitaldisplay: Temperaturer i °C eller °F for referencetemperatur, returlufttemperatur, data, konfigurationsparametre og alarmer

T model: Ekstraudstyr

Høj varmekapacitet med varm gas

Udstyr

Monteringskit til Vejdriftskompressor
Vejdriftskompressor

Tilbehør

Varmelegemer i afrimningsslangerne for anvendelse til dybfrosne varer
Tilslutningskit for variabel placering af fordampere
Kontakt for åbning af døre
Sæt til fastspænding af kondensatoren på taget af køretøjet

* version Vej- og Eldrift



■ Ekstra flad fordamper MXS 850

Mål: 853 x 608 x 172 mm

Vægt: 19 kg

Luftgennemstrømning: 830 m³/t



■ Vertikal fordamper MXV 850

Mål: 853 x 159 x 628 mm

Vægt: 17 kg

Luftgennemstrømning: 770 m³/t



Da vi til stadighed søger at forbedre vore produkters kvalitet, forbeholder vi os retten til at foretage fabrikkationsændringer uden forudgående varsel.



500 Carrier-servicestationer i Europa, Rusland, Mellemøsten og Afrika.



Carrier

A United Technologies Company

Carrier Transicold Europe S.C.S.
10, boulevard de l'Oise
F-95031 Cergy Pontoise Cedex
Tlf.: +33 (0)1 34 43 48 00
Fax: +33 (0)1 34 43 48 48

www.carrier-transicold-europe.com